

仅供网上公示用

## 江苏建亚环保科技股份有限公司

### 企业基本信息表

#### 一、基础信息

单位名称	江苏建亚环保科技股份有限公司	组织机构代码	14245301-3
地址	丹阳高新技术产业集中区	邮编	212355
法定代表人	戴建平	专职环保人员	2人
联系电话	0511—86282661	网址	www.jsjianya.com
产品规模	15000吨/年苯乙烯系凝胶白球、7000吨/年离子交换树脂		

#### 二、排污信息

主要污染物	排放方式	排放口数量和分布情况	排放浓度	总量	超标情况	排放标准	核定排放量
硫酸雾	连续	树脂车间 2个	24.77	0.9	达标	45	1.3
SO <sub>2</sub>	连续	锅炉房1 个	3.2	1.6	达标	100	0.26
NO <sub>x</sub>	连续		20.4	1.02	达标	400	1.66
烟尘	连续		7.8	0.39	达标	30	0.63
废水				12680	达标		32180
COD		废水处理 站1个	46	1.1	达标	80	1.564
SS			7	0.22	达标	70	0.313
苯乙烯			0.066	0.044	达标	10	0.062
氨氮			0.08	0.015	达标	5	0.079
总磷			0.22	0.0024	达标	0.5	0.0084
废碱液	废水处理站中和用		30%	36.3			90.8
污泥	委托镇江新宇处置			31.41			35

仅作网上公示用

### 三、防治污染设施的建和运行情况

序号	污染源名称	主要防治控制设施	防治效果
1	离子交换树脂生产线废气（硫酸雾）	洗涤（吸收）塔、排风机、喷淋装置、吸收液贮槽、循环泵	硫酸雾经过碱液喷淋洗涤塔处理后，可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求
2	锅炉房燃煤废气	水膜式除尘脱硫装置	达到《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2001 排放标准
3	废水	CSQ-30 间歇反应器、废硫酸贮存加药槽、液碱贮存加药槽、双氧水贮存加药槽、PAM 溶药加药槽、投药泵、鼓风机曝气机等	经过废水处理站处理的废水，达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）的排放标准
4	危险固废（稀硫酸）	防雨淋、防渗漏、防腐蚀贮存池 5 个，贮存能力 600 吨	做到安全贮存，合规处置，零排放
5	危险固废（水处理污泥）	防雨淋、防渗漏污泥干化池 10 个，容积 150 m <sup>3</sup> ，防雨淋、防渗漏污泥堆放场 1 个，面积 100m <sup>2</sup>	做到安全贮存，合规处置，零排放